

湖州市生态环境局文件

湖德环建〔2020〕69号

湖州市生态环境局关于德清森迪钢琴有限公司 年产500台钢琴、6000套钢琴外壳配件项目 环境影响报告书的审查意见

德清森迪钢琴有限公司：

你单位关于要求审批建设项目环境影响报告书的申请及其他相关材料收悉，根据《中华人民共和国环境影响评价法》等相关环保法律法规，经研究，对该项目环境影响报告书的批复意见如下：

一、根据你单位委托河南金环环境影响评价有限公司编制的《德清森迪钢琴有限公司年产500台钢琴、6000套钢琴外壳配件项目环境影响报告书》及落实项目环保措施法人承诺、浙江省工业企业“零土地”技术改造项目备案通知书（项目代码

2019-330521-24-03-050385-000)等,结合项目环评行政许可公示期间的公众意见反馈情况,原则同意德清森迪钢琴有限公司年产500台钢琴、6000套钢琴外壳配件项目环境影响报告书》结论。你单位必须按照报告书所列建设项目性质、规模、地点、生产工艺、环保对策措施及要求实施项目建设。

二、该项目拟建设地址为德清县钟管镇曲溪村老村委,主要建设内容为:年产500台钢琴、6000套钢琴外壳配件。

三、项目建设与运行管理中应重点做好的工作:

(一)加强废水污染防治。项目须实行雨污分流,清污分流。项目主要废水为生活污水、水帘废水和喷淋废水,生活污水经隔油池、化粪池预处理;水帘废水和喷淋废水须经管道有效收集,经厂内自建污水处理设施处理后回用,定期外排。外排废水达到《污水综合排放标准》(GB8978-1996)中的三级标准后,清运至钟管镇污水处理厂做进一步达标处理。不得有水帘废水、喷淋废水以外的生产废水产生。

(二)加强废气污染防治。项目废气主要为木加工废气、胶粘废气、油漆废气、打磨废气等,主要污染因子为颗粒物、挥发性有机废气、非甲烷总烃等。你公司须落实环评中提出各类废气防治措施,项目调漆、刷漆、喷漆车间均须密闭;喷漆漆雾经水帘+旋流板塔去除漆雾,有机废气经UV光氧+二级活性炭吸附处理;含尘废气经布袋除尘处理。确保各类废气排放分别达到《工业涂装工序大气污染物排放标准》(DB33/21-2018)表2大气污染物特别排放限值、《大气污染物综合排放标准》(GB16297-1996)

二级标准、《挥发性有机物无组织排放控制标准》(GB37822-2019)特别排放限值要求。食堂须安装油烟净化装置,油烟排放须达到《饮食业油烟排放标准》(GB18483-2001)相应标准。所有排气筒不得低于 15 米

(三)加强噪声污染防治。合理安排噪声设备布局,对噪声强度大的设备应采取隔音、消声、减振等降噪措施,确保厂界噪声达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中相应标准。

(四)加强固废污染防治。固体废弃物应按照“资源化、减量化、无害化”处置原则,建立台帐制度,规范设置废物暂存库,危险固废和一般固废分类收集、堆放、分质处置,提高资源综合利用率,确保处置过程不对环境造成二次污染。一般固废的贮存和处置须符合 GB18599-2001 及其标准修改单(环境保护部公告 2013 年第 36 号)要求。危险固废须按照 GB18597-2001 及其标准修改单(环境保护部公告 2013 年第 36 号)要求收集、贮存,并委托资质单位处置,规范转移,严格执行转移联单制度。

(五)加强项目施工期环境管理。认真落实施工期各项污染防治措施,合理安排各类施工机械工作时间,确保施工场界噪声达到《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)标准;施工废水、生活废水按环评提出的治理措施妥善处理;有效控制施工扬尘,妥善处置施工弃土、弃渣和固体废弃物,防止施工废水、扬尘、固废、噪声、振动等污染环境。

四、企业须按照“环保优先、绿色发展”的目标定位和循环经

济、清洁生产理念，进一步优化工艺路线和设计方案，选用优质装备和原材料，强化各装置节能降耗措施，提高资源利用效率，从源头减少污染物的产生量和排放量。

五、严格落实污染物排放总量控制措施及排污权有偿使用与交易制度。根据《环评报告书》结论，本项目投产后，你公司主要污染物排环境总量控制指标为： $\text{COD}_{\text{Cr}} \leq 0.048 \text{ t/a}$ 、氨氮 $\leq 0.005 \text{ t/a}$ 、 $\text{VOCs} \leq 1.58 \text{ t/a}$ ；本项目须完成的排污权交易量分别为： COD_{Cr} : 0.054 t/a 、 $\text{NH}_3\text{-N}$: 0.006 t/a ，在项目发生实际排污行为之前，你公司须完成排污权交易，并依法申领或变更排污许可证，并按证排污。

六、加强日常环保管理和环境风险管理。企业应建立健全各项环保规章制度和岗位责任制，配备环保管理人员，加强对各种原辅材料运输、贮存、使用过程的管理；做好各类生产设备和环保设施的日常检修维护，确保环保设施稳定正常运行和污染物的稳定达标排放。按照《突发环境事件应急预案管理暂行办法》等要求，编制突发环境事件应急预案，切实落实应急救援措施，做好应急物资的储备，将环境风险控制在此可接受的范围内。

七、根据计算结果，项目不需设置大气环境防护距离。其它各类防护距离要求请业主、当地政府和有关部门按国家卫生、安全、产业等主管部门相关规定予以落实。

八、建立健全项目信息公开机制，按照环保部《建设项目环境影响评价信息公开机制》（环发〔2015〕162号）等要求，及时、如实向社会公开项目开工前、施工过程中、建成后全过程信息。

九、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用的环境保护“三同时”制度。项目竣工后，须依法依规开展建设项目竣工环保验收，环保设施验收合格后，主体工程方可正式投入生产或使用。

十、环评文件经批准后，该项目的性质、规模、地点、生产工艺或者防治污染、防止生态破坏的措施发生重大变动，应当重新报批环评文件。自环评文件批复之日起，项目超过5年方决定开工建设，环评文件应当报我局重新审核。在项目建设、运行过程中产生其他不符合经审批的环评文件情形的，应依法办理相关环保手续。项目经批准后，发布或修订的标准、规范和准入要求等对已经批准的建设项目有新要求的，按新要求执行。

湖州市生态环境局

2020年5月15日

抄送：钟管镇人民政府、河南金环环境影响评价有限公司

湖州市生态环境局德清分局办公室

2020年5月15日印发

